

# TS-MA120/4



- Amplificatore 180 watt 4 zone con volume indipendente, lettore Usb, ingressi ausiliari, ingresso base microfonica con priorità Mic1
- N.5 ingressi: 2 microfonici e 3 Input line sbilanciati con volume indipendente
- Ingresso base microfonica alimentata da centrale con priorità Mic1 (morsettiera)
- Uscita altoparlanti ad impedenza costante per diffusori 8 ohm e Hibrytec 23/50 ohm
- Uscita universale 4 zone a morsetti: 70 volt e 100 volt per diffusori 70/100 V.
- Uscita protetta da cortocircuito, analisi stato uscita e allarme elettroacustico
- Level meter a led e misura segnale in uscita con clipper indicator

## DATI TECNICI:

Lettore Mp3	Porta usb
Comandi	5 tasti tact frontali
Potenza uscita	180 Watt
Distorsione TDH	inferiore 1% a 1KHz
Risposta in frequenza	25-18.000Hz
Uscita diffusori	4/8 ohm - 70V/100V- morsetti
Uscita ausiliare	700 ohm 1V sbilanciata - 2xRCA
Ingressi Mic	1 Jack sbilanciato + morsettiera base mic.
Connettori aux-line	2xRCA input, 2xRCA out
Potenza assorbita	250 watt
Alimentazione	220 volt
Contenitore	Desck 2 unità, predisposto rack
Peso	8 kg
Dimensioni	P 480 X L 370 X A 90 mm